

3D HŐSZIGETELŐ  
RAGASZTÓ  
**STYRO PRO**



**ÚJ!**

**Duplázza  
sebességét**



- ▶ Ragasszon 10 m<sup>2</sup> szigetelő lapot 30 perc alatt
- ▶ Egyedülálló 3D Kontrol Technológia

3D HŐSZIGETELŐ  
RAGASZTÓ  
**STYRO PRO**



A Tytan Professional Styro Pro ajánlott szigetelőlemezek beépítéséhez az ETICS rendszerben. Az egyedülálló nagy sűrűségű összetétel biztosítja az azonnali ragasztást, erős kötőerőt, és könnyű szintezési lehetőséget. Biztosítja, hogy a szigetelési munka könnyebb és gyorsabb legyen.



Nagy sűrűségű összetétel



Azonnali tapadás




30 mm fal korrekció lehetősége

A Styro Pro ragasztóhab alkalmas expandált polisztirolhoz (EPS), extrudált polisztirolhoz (XPS), poliuretán táblákhoz (PUR), ásvány gyapot táblához és habüveghez. A termék sokféle építőanyagban és felületeken alkalmazható: beton, fa, OSB, bitumen membránok, kerámia téglák, szilikát téglák, üveg, fém és PVC.




EPS



Grafit EPS



XPS



Ásvány gyapot\*

\*Laboratóriumi körülmények között tesztelve

## Duplázza munkája sebességét

A Tytan Professional Styro Pro használatra kész, és összehasonlítva a cement kötésű ragasztókkal, megduplázhathja az alkalmazás sebességét.

	Cement kötésű ragasztó	3D hőszigetelő ragasztó STYRO PRO 
Ragasztóanyag előkészítése	13 perc	1 perc
Kihozatal	2 zsák = legfeljebb 10 m <sup>2</sup>	1 flakon = 12 m <sup>2</sup>
Súly	2 zsák = 50 kg	1 flakon = 1 kg
Anyagszükséglet	Raklapok	Dobozok
Szükséges felszerelés	Vödörök, keverőgép, kőműves kanalak	PU pisztoly és Tisztító
Elektromosság és víz	Igen	Nem
Tisztítás	15 perc	1 perc
Grafit EPS	Gyenge tapadás	Erős tapadás
Teljes kötés	3 - 20 nap	24 óra
Dűbelezhetőség	2 nap	2 óra

3D HŐSZIGETELŐ  
RAGASZTÓ  
STYRO PRO



## Egyedülálló technológia Precíz, könnyű és kontrolálható



### 3 DIMENZIÓS TÁBLA SZINTEZÉS

A termék nagy sűrűsége lehetővé teszi a táblák könnyű beállítását: Függőlegesen, vízszintesen és mélységében is. Egyenletes homlokzatot hoz létre.

### UTÓDAGADÓ HATÁS NÉLKÜL

A végleges beállítás után a tábla nem változtatja helyzetét, nincs szükség a táblák állandó újrapozícionálására.

### LEHETSÉGES 30 MM FAL EGYENETLENSÉGET KORRIGÁLNI

A Tytan Professional 3D hőszigető ragasztó Styro Pro használható olyan homlokzaton is ami nem tökéletesen sík, a ragasztóhabbal javítani lehet 3 cm eltérést is.

### AZONNAL MEGTAPADNAK A TÁBLÁK

A tábla az alkalmazás után közvetlenül a felületre ragasztható. **Szélálló képesség.** Az erős kezdeti tapadásnak köszönhetően a ragasztóhab magasfokú szélállósággal rendelkezik.



SELENA HUNGÁRIA KFT.  
7630 Pécs, Közraktár u. 1  
Magyarország  
[www.tytan.hu](http://www.tytan.hu)